

Link do produktu: <https://mikroguma.pl/klej-do-gumy-bonikol-gm-guma-metal-0-8-kg-puszka-p-253.html>



Klej do gumy BONIKOL GM (guma-metal) 0,8 kg puszka

Cena brutto	73,80 zł
Cena netto	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZASTOSOWANIE: Klej do gumy BONIKOL GM jest jednoskładnikowym klejem na bazie kauczuku syntetycznego. Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, zbrojeniowym, budowlanym itp. Służy do klejenia: metali z różnymi rodzajami gumy, większością tworzyw sztucznych, skór sztucznych i naturalnych, tkanin, pianek, elementów drewnianych itp, a także do łączenia pomiędzy sobą gumy, skór, tkanin, pianek, drewna. Klej nadaje się również do klejenia mikrogumy. Charakteryzuje się on wysoką odpornością termiczną spoiny. Klej sprzedawany jest w 1 litrowych puszkach. 0.8 kg.

SPOSÓB UŻYCIA: Bonikol GM i materiały sklejane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Powierzchnie łączonych materiałów muszą być suche, oczyszczone i odtłuszczone, a powierzchnie gumki pakierowane należy dodatkowo zszorstkować i odpylić. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Nanosić równomiernie cienką warstwę na obydwie sklejane powierzchnie za pomocą przędzla, wałka lub rakli. Na metal klej nanosić jednokrotnie, natomiast na materiały chłonne (guma, pianka dwukrotnie, drugi raz po upływie ok 10-15 minut. Po naniesieniu ostatniej warstwy kleju odczekać około 15 minut, złączyć elementy równomiernie docisnąć, a następnie wyrolować, wymłotkować lub pracować przez 5-10 minut pod ciśnieniem ok 3 MPa. W celu zwiększenia wytrzymałości spoiny zaleca się zastosować dodatek UTWARDZACZ DO KLEJÓW CHLOROPRENOWYCH w ilości 5%. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24h. Przechowywać w temperaturach od + 10 do 25 °C.

Opis producenta.