

Link do produktu: <https://mikroguma.pl/plyta-mikroporowata-crnbr-150-mikroguma-gr-6-mm-p-56.html>

Płyta mikroporowata CR/NBR 150 mikroguma - gr. 6 mm

Cena brutto **105,89 zł**Cena netto **86,09 zł**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

Płyta mikroporowata CR/150 - jest to pianka potocznie zwana neoprenową. Jest to mikroguma trudnopalna, olejoodporna oraz odporna na warunki atmosferyczne. Jest ona zgodna z UL 94 HF1 /V0 w zależności od grubości. Pianka ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru i gdzie wymagana jest wysoka odporność na płomienie. Mikroguma CR/NBR nazywana jest również potocznie chloroprenową.

Może być wykorzystywana jako:

- maty
- podkłady
- wygłuszenia
- uszczelki
- uszczelnienia
- dystanse
- dylatacje
- izolacje
- inne produkty techniczne, które wymagają wysokiej odporności na płomienie.

Baza kauczukowa:	CR/NBR neoprenowa
Struktura gumy:	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody:	do 1,5%
Gęstość:	150-160 kg/m ³
Twardość:	12-14 ShA, 50-55 Sh00
Temperatura stosowania:	-40°C do 100°C
Spełniane normy:	UL50/UL48/UL 94-HF1/UL94-V0
Odporność:	UV bardzo dobra, Olej bardzo dobra, płomienie bardzo dobra
Wielkość arkusza:	2000 x 1000 mm



mikrogumy CR/NBR 150

Detal wycinany z

Mikroguma trudnopalna po przyłożeniu płomienia posiada właściwości, które nie pozwalają na rozpoczęcie procesu palenia produktu. Po odjęciu płomienia z mikrogumy neoprenowej pianka zaczyna się lekko dymić po czym następuje proces popielenia produktu. Pianki trudnopalna znacznie różni się od zwykłych pianek, które po przyłożeniu płomienia zaczynają się palić i w zależności od odpowiedniej normy proces palenia pianki jest przerywany (pianka samogaznąca).

Jako **producent arkuszy** z mikrogumy CR/NBR 150 możemy wyprodukować dowolną grubość arkusza w zakresie od 1 do 50 mm. Wycinamy również formatki oraz różnego rodzaju uszczelki z mikrogumy neoprenowej. Na życzenie klienta materiał powlekamy klejem.