

Link do produktu: <https://mikroguma.pl/plyta-mikroporowata-epdm-120-mikroguma-gr-1-mm-p-1.html>

## Płyta mikroporowata EPDM 120 mikroguma - gr. 1 mm

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>36,59 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>29,75 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

**Płyta mikroporowata EPDM 120 mikroguma** to pianka z mikroporami zamkniętymi. Wykorzystywana jako: uszczelki, izolacje, podkłady, uchwyty, maty itp. Łatwa w obróbce i dobrze dopasowująca się do wszelkich szczelin. Przy projektowaniu uszczelki z mikrogumy należy założyć ścisk rzędu 20-40% i pamiętać o trwałym odkształceniu po ścisnieniu. Guma EPDM charakteryzuje się wysoką odpornością na promienie słoneczne, wilgoć i starzenie się. W odróżnieniu od różnego rodzaju gąbek PU, mikroguma zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Rodzaj mikrogumy EPDM 120 posiada twardość w okolicy 10-12 ShA i gęstość 120 kg/m<sup>3</sup>. Typ pianki EPDM 120 charakteryzuje się dużą gładkością powierzchni oraz wbrew pozorom wyższą twardością względem pianki EPDM 130.

#### Dane techniczne:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baza kauczukowa:</b>        | EPDM                           |
| <b>Gęstość:</b>                | 120-140 kg/m <sup>3</sup>      |
| <b>Struktura gumy:</b>         | zamknięto-komórkowa            |
| <b>Wchłanianie wody:</b>       | do 1,5%                        |
| <b>Temperatura stosowania:</b> | -40°C do 95°C                  |
| <b>Odporność:</b>              | UV bardzo dobra (48h/200 pphm) |
| <b>Spełniane normy:</b>        | RoHS, FMVSS 302                |
| <b>Wielkość arkusza:</b>       | 2000 x 1000 mm                 |

#### Zastosowanie mikrogumy EPDM:

- Uszczelki piankowe odporne na warunki atmosferyczne
- Jako półprodukt do produkcji taśm mikroporowatych EPDM
- Uszczelki dla branży H.V.A.C
- Branża elektroniczna i elektryczna
- Rekuperatory
- Mostki trapezowe do paneli fotowoltaicznych



Wkład z mikrogumy EPDM

120



Skrzynia narzędziowa z

pianki EPDM 130

## Szczegóły produktu

Mikroguma EPDM 120 o grubości 1 mm, czarna, bez kleju

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Grubość:</b>   | 1 mm             |
| <b>Szerokość:</b> | 1000 mm          |
| <b>Długość:</b>   | 2000 mm          |
| <b>Kolor</b>      | Czarny, antracyt |