

Link do produktu: <https://mikroguma.pl/uszczelka-silikonowa-porowata-biala-40-x-10-mm-p-216.html>

## Uszczelka silikonowa porowata biała 40 x 10 mm

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>41,01 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>33,34 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

**Uszczelka silikonowa porowata** - jest sprężystym materiałem uszczelniającym odpornym na działanie wysokiej temperatury. Dzięki naskórkowi nie wchłania wody i jest całkowicie odporna na jej działanie. Silikon jest nietoksyczny, a także odporny na kontakt z alkoholami i zasadami. Uszczelki silikonowe porowate są najczęściej stosowane jako uszczelnienia klap, włazów, pokryw, drzwi do chłodziń i pieców. Wszędzie tam, gdzie występuje wysoka temperatura przekraczająca 200°C, a potrzeba uszczelki która ugina się pod wpływem nacisku, a następnie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Inną nazwą uszczelek silikonowych porowatych, jest uszczelka silikonowa mikroporowata.

#### Uszczelki silikonowe porowate mają zastosowanie jako:

- uszczelki do drzwi chłodziń
- uszczelki do pieców grzewczych
- uszczelki do żywności
- uszczelki odporne na wysoką temperaturę
- uszczelnienia kloszów lamp
- uszczelnienia puszek elektrycznych

#### Dane techniczne:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baza kauczukowa:</b>        | silikon spieniony              |
| <b>Gęstość:</b>                | 600 kg/m <sup>3</sup>          |
| <b>Struktura gumy:</b>         | zamknięto-komórkowa            |
| <b>Wchłaniałość wody:</b>      | brak dzięki naskórkowi         |
| <b>Temperatura stosowania:</b> | -40°C do 220°C                 |
| <b>Odporność:</b>              | UV bardzo dobra (48h/200 pphm) |
| <b>Spełniane normy:</b>        | RoHS                           |

#### Na zamówienie możemy dostarczyć uszczelki silikonowe porowate następujących rodzajów:

- Silikon porowaty 260 kg/m<sup>3</sup> - 7-10 ShA
- Silikon porowaty 400 kg/m<sup>3</sup> - 12-15 ShA
- Silikon porowaty 600 kg/m<sup>3</sup> - 20-25 ShA



Zwój uszczelki porowatej